

UV LED 50L S VYSOKÝM GERMICÍDNÝM ÚČINKOM

KINGLIGHT UV LED 50LPM ECO

(Ref. UV004KCO)



OPIS

Ideálny systém na elimináciu baktérií a mikroorganizmov z vody pomocou UV-LED žiarenia

CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL	Nerezová oceľ 304/hliník
VSTUPNÉ NAPÄTIE	100V-240V 50/60 Hz
VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	24 Vdc 2,5 A
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	5°C - 55°C
TLAK	2 MPa (20 bar)
PRIPOJENIE	1"
MINIMÁLNY AKTIVAČNÝ PRIETOK - 10 mic	7 l/min.
PREVÁDZKOVÝ PRIETOK – FILTROVANÁ VODA	37 l/min.
PREVÁDZKOVÝ PRIETOK – REVERZNÁ OSMÓZA	50 l/min.
MIERA DEZINFEKcie	≥99,9 % (E.Coli)
ŽIVOTNOSŤ UV-LED	5 000 h
OCHRANA IP	X6



FUNKCIE

Vstavaný prietokový spínač. Aktivuje sa, keď voda preteká, a deaktivuje sa, keď prietok prestane. Neohrieva vodu.

